

GENESIS IN114AA

DISEÑO ELEGANTE, CARACTERÍSTICAS DE ALTA GAMA, RENDIMIENTO SÓLIDO PARA LA SALA DE REUNIONES, EL AULA Y LA OFICINA EN CASA



MOSTRAR IMAGEN	Sistema de visualización	Texas Instruments DLP® 0.55" DMD	ÓPTICO	Proporción de tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
	Sistema óptico	Digital Light Projection (DLP®)		Distancia de tiro (metros)	1.2 ~ 11.9
	Resolución nativa	XGA (1024x768)		Longitud focal f (milímetros)	21.85 ~ 24.01
	Relación de aspecto nativa	4:3		número f	2.41
	Relación de aspecto compatible	16:9, 16:10		Tamaño de imagen: diagonal (metros)	0.584 ~ 7.620 (4:3)
	Número de colores visualizables (millones)	1073.4		Desplazamiento de imagen (porcentaje)	115
	Número de tonos de gris visualizables	1024		Tipo de lente	Manueller Zoom & Fokus
	Modos de proyección	Vorne, hinten, Decke vorne, Decke hinten		Cambio de lente óptica	-
	Salida de luz: brillante / eco (lúmenes)	3800/3040		Desplazamiento de imagen digital vertical / horizontal (porcentaje)	5/5
	Relación de contraste	30000:1		Zoom óptico	1.1x
CONECTIVIDAD	Corrección trapezoidal: vertical (grados)	± 40	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Zoom digital	0.8x ~ 2.0x
	Uniformidad de imagen (porcentaje)	80		• Modo de juego de baja latencia mejorado	• Cambio de imagen digital
	Frecuencia de actualización horizontal (kHz)	31.469 ~ 97.551		• Operación 24/7	• Enmascaramiento de bordes digitales
	Frecuencia de actualización vertical (Hz)	56 ~ 85 (120 for 3D)		• BrilliantColor®	• HDMI® DLP® Link™
	Señal de entrada de datos	VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC		• Ajustes de color individuales	• Modos 2D y 3D
	Señal de entrada de video	NTSC, PAL, SECAM, SD, HD		• Ajuste de ganancia / sesgo RGB	• Ajustes preestablecidos de día y noche de ISF
	Entrada de imagen	HDMI 1.4 x1, VGA x1, S-VIDEO x1		• Ajuste del espacio de color	• Modo de simulación DICOM®
	Salida de imagen	-		• Encendido directo	• Preajustes programables por el usuario
	Entrada de audio	3.5mm Audio x1		• Señal de encendido	• Apagado automático
	Salida de audio	3.5mm Audio x1		• Tiempo de dormir	• Función de congelación de imagen
ILUMINACIÓN	Entrada de control	IR-Fernbedienung, Tastatur	AMBIENTAL	Consumo de energía Eco / Bright (Watts)	210 / 267
	Salida de control	-		Energía en espera (vatios)	<0.5
	Soporte y alimentación de Dongle inalámbrico (DC 5V / 1.5A)	USB-A x1		Ruido audible: brillante típico (dB)	30
	Seguridad	Kensington Security Slot™ x1, PIN Code Lock & Timer		Ruido audible - Eco típico (dB)	26
	Tipo / Modelo InFocus	UHP Lamp / SP-LAMP-105		Altitud máxima (metros a 23 grados Celsius)	3048
AUDIO	Potencia de la lámpara (vatios)	203	GENERAL	Temperatura de funcionamiento (grados Celsius)	5 ~ 40
	Altavoces	1		Dimensiones del producto: L x W x H (milímetros)	236 x 313 x 107
	Altavoz (Watts)	3		Peso del producto (kilogramos)	2.6
	Canal de sonido	Mono		Dimensiones de envío: L x W x H (milímetros)	400 x 337 x 168
				Peso de envío - (kilogramos)	3.9
				Idiomas de visualización en pantalla	27
				accesorios estandar	VGA-Kabel, Netzkabel, Fernbedienung (keine Batterien)